



NORD OIL PREMIUM N C3 5W-30 SN/CF

Высокопроизводительное моторное масло NORD OIL PREMIUM N C3 5W-30 SN/CF специально разработанное в соответствии с требованиями, установленными производителями автомобилей для моделей с системами нейтрализации отработавших газов.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-30 C3 SN/CF представляет собой моторное масло на основе синтетических базовых масел, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов (каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры DPF).

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N C3 5W-30 SN/CF было специально разработано в соответствии с требованиями современных бензиновых и дизельных автомобилей. Отвечает требованиям многочисленных производителей транспортных средств и спецификации ACEA C3, предъявляемых к малозольным продуктам. Рекомендовано к применению во многих современных европейских, азиатских и американских автомобилях согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов или без них.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Предотвращает образование отложений в двигателе.
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Безопасный холодный запуск

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP/SN/CF
- ACEA C2/C3
- ILSAC GF-5
- BMW LongLife-04
- GM dexos2
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1/-S3
- Iveco 18-1811-SC1
- MB 229.31/229.51/229.52
- VW 502 00/505 00/505 01
- KIA / Hyundai
- SsangYong
- Honda
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N C3 5W-30 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N C3 5W-30 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	71,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	12,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	167
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,8
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	8,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	858
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	3,5

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

