

NORD OIL CHINESE TRUCK 5W-30 OPTIMAL

Высокоэффективное моторное масло уровня SHPD на основе синтетических базовых масел для китайской коммерческой техники. Рекомендовано для смешанного автопарка китайской техники с дизельными и бензиновыми двигателями легковых, грузовых, строительных и сельскохозяйственных машин.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL CHINESE TRUCK 5W-30 OPTIMAL представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел, предназначенное для дизельных двигателей с высокими нагрузками (SHPD). Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает очень высокий уровень его производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL CHINESE TRUCK 5W-30 OPTIMAL рекомендовано для двигателей грузовых автомобилей SHACMAN, SITRAK, FAW, HOWO, JAC, SINOTRUK, FOTON, DONG FENG, SAIC, SANY, HONGYAN, BAW, JMC, CAMC, и автобусов YUTONG, KING LONG, HIGER, ZHONG TONG, ANKAI, FOTON, GOLDEN DRAGON, произведённых в КНР или в других странах по лицензии, с дизельными и бензиновыми двигателями с турбонаддувом или без. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых рабочих и климатических условиях. В соответствии с предписаниями производителей NORD OIL CHINESE TRUCK 5W-30 OPTIMAL используется в смешанных автопарках для двигателей различных китайских производителей грузовой, специальной техники и автобусов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усовершенствованный сорт масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях китайской тяжелой техники
- Отлично подходит как для легковых автомобилей, так и для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин, производимых в КНР или в других странах по лицензии
- Соответствует спецификациям европейских, американских и азиатских производителей
- Надежно предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E7/A3/B4
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3275-1
- MB 228.3/229.1
- Cummins CES 20078/-77/-76/-75/-72/-71
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MTU Type 2
- Mack EO-M/EO-M PLUS
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3
- CAT ECF-2/ECF-1-a
- Detroit Diesel 93K215
- Iveco 18-1804 T1/T2-E7
- Fiat 9.55535-G2/D2
- Voith Oil class A



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL CHINESE TRUCK 5W-30 OPTIMAL

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL CHINESE TRUCK 5W-30 OPTIMAL
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	71,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	11,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 44
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,5
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	860

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

