



NORDGarden 2T мин.

Моторное масло для 2-х тактных двигателей садовых инструментов

Моторное масло специально разработано для 2-х тактных двигателей садовых инструментов. Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструментов. Рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты, интенсивные режимы работы. Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином. Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь.

Благодаря сочетанию высококачественного базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDGarden 2T мин. обладает следующими свойствами:

- Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.
- Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.
- Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2 до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Соответствует требованиям:

API-TB (TSC-2); JASO FB; ISO L-EGB (Husqvarna, Stihl, Huter).

Типичные физико-химические характеристики

	Единица метод			
Базовый состав				минеральная
Цвет				синий
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33		79.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33		9.5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371		95
Зольность сульфатная	%	ГОСТ 12417		0.05
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333		220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287		-20
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900		880

1л	NRM065	20л	NRM067
4л	NRM066	60л	NRM157
		205л	NRM068

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com