

NORD OIL MOTOGEAR ATV SyntF

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло NORD OIL MOTOGEAR ATV SyntF для КПП, оборудованных муфтами сцепления, работающих, как в масле, так и без, а также тормозных систем, работающих в масляной ванне. Соответствует трансмиссионным маслам с вязкостью SAE 80W.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL MOTOGEAR ATV SyntF изготавливается из синтетических базовых масел и функционального пакета присадок. Взаимодействие специально подобранных полностью синтетических базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности. NORD OIL MOTOGEAR ATV SyntF отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку при постоянных нагрузках, удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения и обеспечивает отличную работу механизмов техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MOTOGEAR ATV SyntF рекомендуется к использованию, согласно требованиям производителей техники, в КПП, оборудованных муфтами сцепления, работающих, как в масле, так и без, а также тормозных системах, работающих в масляной ванне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Снижение рабочих шумов и вибраций
- Хорошая совместимость с различными уплотнениями
- Отлично подходит для „мокрого“ сцепления
- Снижает износ нагруженных механизмов

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- SAE 10W-30 (SAE J300)
- SAE 80W (SAE J306)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL MOTOGEAR ATV SyntF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	49,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	9,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	184
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 42
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	852

Настоящие значения типичны для текущего производства. Данные не содержат гарантии свойств или обеспечения пригодности. Продукты NORD OIL постоянно совершенствуются. Поэтому компания ООО «НТК Нордоил» оставляет за собой право, изменять любые технические данные из настоящей информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации техники перед использованием данного продукта. Интервалы замены жидкостей должны проводиться в соответствии с рекомендациями производителя техники.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

