



NORD OIL TRUCK COOLANT RED G30

Готовый к применению антифриз длительного действия для радиаторов охлаждения тяжелой техники на основе моноэтиленгликоля. Без нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G30 представляет собой современный ОАТ антифриз длительного действия для радиаторов тяжелой техники на основе моноэтиленгликоля с присадками, созданными по технологии органических кислот (ОАТ). Не содержит нитриты, амины, фосфаты и силикаты и обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G30 был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL TRUCK COOLANT RED G30 используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бессиликатная технология изготовления присадок
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии
- Предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ASTM D3306/D4985/D4656/D6210
- ГОСТ 28084
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- JIS K 2234
- MAN 324 SNF
- DAF MAT 74002
- DEUTZ 0199-99-1115, MB 325.3
- Ford WSS-M 97B44-D
- Fiat-Iveco 55523/1
- GM 6277M/B 040 1065
- Renault RVI 41-01-001
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)
- Mitsubishi Super LongLife Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TB 1451/TI 02-98 0813 T/B/M sv
- VW TL-774 F (G12+)
- Volvo VCS



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL TRUCK COOLANT RED G30

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL TRUCK COOLANT RED G30
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,078
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	110
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	9,0

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

