

NORD OIL ИГП

Индустриальные легированные масла NORD OIL ИГП-18, NORD OIL ИГП-30, NORD OIL ИГП-38 и NORD OIL ИГП-49 предназначены для использования в гидравлических системах станков, прессов, автоматических линий промышленного оборудования, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

ОПИСАНИЕ

Индустриальные масла NORD ИГП изготавливаются на основе специально подобранных минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Индустриальные масла NORD OIL ИГП предназначены для применения в гидравлических системах металлорежущих станков, станков-полуавтоматов, обрабатывающих устройствах с аналоговыми и цифровыми системами управления (ЧПУ), конвейеров, автоматических линий и другого оборудования, где требуются масла данной категории.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ИГП-18	NORD OIL ИГП-30	NORD OIL ИГП-38	NORD OIL ИГП-49
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	26,8	45,3	60,1	81,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94	93	93	95
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	873	876	880	882
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220	228	235	239
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-19	-18	-17	-16
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,14	0,14	0,14	0,14
Кислотное число, мгКОН/г	ГОСТ 11362	0,82	0,82	0,82	0,82
Цвет, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	1,5	2,0	2,5	3,0

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

