



# NORD OIL Diesel Extra 15W-40 CF

## Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. NORD OIL Diesel Extra 15W-40 CF подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок NORD OIL Diesel Extra 15W-40 CF обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и мощная способность.

**Соответствует требованиям:** *API CF-4 /CF/ SH, ACEA E2/ B2/ A2, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS, Mack EO-L, VW 501.01/ 505.00, Allison C-4.*

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	15W40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	105.4
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	140
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	11.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	235
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-35
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	875

<b>4л</b>	<b>NRD062</b>	<b>10л</b>	<b>NRD123</b>
<b>5л</b>	<b>NRD063</b>	<b>20л</b>	<b>NRD021</b>
		<b>205л</b>	<b>NRD022</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
[nord-oil.com](http://nord-oil.com)

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)