



## NORD OIL MARINE 4T 10W-30 SyntS

Высокоэффективное моторное масло NORD OIL MARINE 4T 10W-30 SyntS специально разработано для применения в различных стационарных 4-тактных дизельных и бензиновых двигателях водной техники.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL MARINE 4T 10W-30 SyntS представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие специальной композиции базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MARINE 4T 10W-30 SyntS специально разработано для удовлетворения требований 4-тактных стационарных дизельных и бензиновых двигателей, подвергающихся высоким нагрузкам, таких производителей, как Mercury, Crusader, Mercruiser, Volvo Penta, Nissan Marine, Chraysler Marine, Marine Power, OMC, Verado, Pleasurecraft Marine, Yamaha и других. Оно обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту всех деталей двигателя и надежно предотвращает отложения. Кроме того, оно обеспечивает повышенную стойкость к типичным проблемам лодочных двигателей, таким как разжижение топливом и попадание воды, и таким образом гарантирует хорошую защиту от износа и надежную эксплуатацию.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр применения в лодочных двигателях и прочих дизельных и бензиновых агрегатах
- Отличная защита от износа и коррозии
- Улучшенная устойчивость к попаданию топлива и воды
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7

ACEA A3/B4

API CI-4/SL

Cummins 20072/-76/-77/-78

MAN M 3275

MTU Type 2

Volvo VDS-3



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52





## NORD OIL MARINE 4T 10W-30 SyntS

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели  | Метод      | NORD OIL MARINE 4T<br>10W-30 SyntS |
|---|------------|------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>  | ГОСТ 33    | 77,7                               |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> | ГОСТ 33    | 12,1                               |
| Индекс вязкости                                     | ГОСТ 25371 | 152                                |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С            | ГОСТ 4333  | 229                                |
| Температура застывания, °С                          | ГОСТ 20287 | - 36                               |
| Щелочное число, мг/КОН                              | ГОСТ 30050 | 9,4                                |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>              | ГОСТ 3900  | 862                                |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

