

NORD OIL OEM COOLANT G65

Готовый к применению премиальный антифриз длительного действия для радиаторов охлаждения на основе высококачественного моноэтиленгликоля и самого современного пакета присадок европейской компании Arteco. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL OEM COOLANT G65 представляет собой современный антифриз премиальной серии длительного действия для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля с присадками Arteco, созданными по технологии органических кислот (OAT) с добавлением силикатов и фосфатов. Обеспечивает надежную защиту для самых современных алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL OEM COOLANT G65 был специально разработан в соответствии с требованиями самых современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL OEM COOLANT G65 используется во многих бензиновых и дизельных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствие новейшей спецификации VW TL-774 L (G12EVO)
- Новейшая технология изготовления присадок европейской компании Arteco
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии
- Минимизация склонности к образованию пены и предотвращение кавитации
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL OEM COOLANT G65
Цвет	Визуально	Красно-фиолетовый
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,063
Температура кипения, °С	ASTM D 1120	110
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	8,4

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52



NORD OIL OEM COOLANT G65

СПЕЦИФИКАЦИИ

OEM Group	OEM Brand	OEM Specification
BMW	BMW	LC-18
BMW	BMW	LC-87
BMW	BMW	LC-97
VW	Volkswagen	TL-774 L (G12EVO)
VW	Audi	TL-774 L (G12EVO)
VW	Seat	TL-774 L (G12EVO)
VW	Skoda	TL-774 L (G12EVO)
VW	Bentley	TL-774 L (G12EVO)
VW	Bugatti	TL-774 L (G12EVO)
VW	Lamborghini	TL-774 L (G12EVO)
VW	Porsche	TL-774 L (G12EVO)
MB	Mercedes-Benz	325.5
Toyota	Toyota	1WW/2WW

STANDARDS

ASTM D3306/D4985/D4656	AS 2108-2004	BS 6580
ГОСТ 28084	JIS K 2234	AFNOR 15-601
BS 6580 SAE J1034	SAE J1034	ÖNORM V 5123
PN-C40007:2000	SANS 1251:2005	China GB 29743-2013



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

