

## NORD OIL GARDEN 4T 10W-40

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL GARDEN 4T 10W-40 специально разработано для использования в четырехтактных двигателях мотоблоков, мини-тракторов, генераторов и другой садовой и малой строительной техники с воздушным или водяным охлаждением.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL GARDEN 4T 10W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие специальной композиции базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GARDEN 4T 10W-40 рекомендуется для четырехтактных двигателей садовой и малой строительной техники. Оно отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках и высоких температурах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и коррозии двигателя
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели  | Метод      | NORD OIL GARDEN 4T 10W-40 |
|---|------------|---------------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>  | ГОСТ 33    | 96,2                      |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> | ГОСТ 33    | 14,1                      |
| Индекс вязкости                                     | ГОСТ 25371 | 150                       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С            | ГОСТ 4333  | 228                       |
| Температура застывания, °С                          | ГОСТ 20287 | - 36                      |
| Щелочное число, мг/КОН                              | ГОСТ 30050 | 10,4                      |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>              | ГОСТ 3900  | 872                       |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

