

NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE

Высокоэффективное синтетическое моторное масло NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE для китайских дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и другой техники с увеличенным интервалом технического обслуживания и подвергающихся очень высоким нагрузкам (UHPD).

ОПИСАНИЕ

NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE представляет собой современное высокощелочное моторное масло для дизельных двигателей, произведённых в КНР или в других странах по лицензии, подвергающихся очень высоким нагрузкам (UHPD). Оно изготовлено на основе синтетических базовых масел и эффективных присадок. Специально разработано для современных дизельных двигателей, не оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам китайских дизельных двигателях грузовых автомобилей SHACMAN, SITRAK, FAW, HOWO, JAC, SINOTRUK, FOTON, DONG FENG, SAIC, SANY, HONGYAN, BAW, JMC, CAMC, и автобусов YUTONG, KING LONG, HIGER, ZHONG TONG, ANKAI, FOTON, GOLDEN DRAGON, с увеличенными интервалами технического обслуживания. Рекомендуется к использованию в транспортных средствах без сажевых фильтров DPF и катализаторов селективного восстановления SCR. Современная концепция изготовления моторного масла NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE обеспечивает безопасную эксплуатацию даже в тяжелых рабочих и климатических условиях и широкий спектр применения, согласно рекомендациям различных китайских производителей грузовой, специальной техники и автобусов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от окисления за счет отборных синтетических масел и специальных присадок
- Надежная эксплуатация китайской тяжелой техники в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Надежная защита от образования коррозии и шлама
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Увеличение интервалов замены
- Очень низкий расход масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4
- ACEA E4/E7
- Global DHD-1
- MAN M 3277
- MB 228.5
- Scania LDF-3/LDF-2/LDF
- Mack EO-N
- Renault RLD-2/RLD/RXD
- Volvo VDS-3
- DAF Extended Drain
- Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
- Deutz DQC IV-10
- Iveco 18-1804 T2-E4
- MTU Type 3



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Метод | NORD OIL CHINESE TRUCK 10W-40 LONG LIFE |
|---|------------|--|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² | ГОСТ 33 | 101,4 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² | ГОСТ 33 | 15,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 162 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 235 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | - 44 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 | 1,5 |
| Щелочное число, мг/КОН | ГОСТ 30050 | 16,5 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 858 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

