



NORD OIL ТЭП-15

Трансмиссионное всесезонное масло NORD OIL ТЭП-15 для тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ТЭП-15 изготавливается из минеральных базовых масел и специально подобранных присадок, улучшающих свойства трансмиссионного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ТЭП-15 применяется в качестве трансмиссионного масла для различных типов передач тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники, в которых требуются масла уровня обслуживания API GL-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от коррозии и окисления
- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Отличные противоизносные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 23652-79
- SAE 90
- API GL-2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ТЭП-15
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,2
Вязкость динамическая при 15 °С, Па·с, не более	ГОСТ 1929	195
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	209
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 1461	0,3
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	900

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

