

NORD OIL CHAIN FLUID

Универсальное всесезонное масло NORD OIL CHAIN FLUID предназначено для смазывания пильных цепей, звездочек и направляющих шин всех типов электрических и бензиновых пил, а также для лесозаготовительной техники. Рекомендовано для ручной или автоматической подачи к узлам смазывания.

ОПИСАНИЕ

Цепная смазка NORD OIL CHAIN FLUID представляет собой специальное масло, созданное на основе отборных минеральных базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивающих превосходные адгезионные, смазывающие, консервационные и антикоррозионные свойства. NORD OIL CHAIN FLUID обеспечивает оптимальное прилипание мала к рабочим поверхностям, сокращая его разбрызгивание и стекание при рабочем процессе и простое оборудования, снижая расход масла. Защищает от износа и коррозии, предохраняет от перегрева шины, увеличивая ресурс цепи.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL CHAIN FLUID рекомендуется для всесезонного использования во всех типах цепных пил и распилочного оборудования ведущих производителей, таких, как Makita, Husqvarna, STIHL, Huter, Echo, Patriot, Калибр и других.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими адгезионными свойствами, обеспечивая хорошее налипание масла к рабочим поверхностям, не разбрызгиваясь при работе
- Обеспечивает уменьшение расхода масла и нагрева деталей
- Отличные смазывающие и противоизносные свойства продлевают срок службы цепи
- Имеет отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Обладает оптимальной вязкостью для эффективной смазки
- Снижает вибрации цепи, шин и звездочек
- Вытесняет влагу и загрязнения, предотвращая коррозию
- Всесезонное применение, обеспечивает надёжную смазку до -25 °C

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL CHAIN FLUID
Цвет	Визуально	Синий
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	122,6
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	16,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	221
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-25
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	875

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

