



NORD OIL SCOOTER 2T SyntS

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL SCOOTER 2T SyntS для двухтактных двигателей скутеров, мопедов и другой лёгкой мототехники с воздушным или водяным охлаждением. Отлично подходит для смазки смесью масла с горючим или отдельной смазки двигателя.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL SCOOTER 2T SyntS представляет собой высокопроизводительное моторное масло для двухтактных двигателей, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Отличается малозольной рецептурой пакета присадок, благодаря чему при сгорании практически не образуется остатков, помогая предотвратить загрязнение свечей зажигания и образование отложений в критических зонах, таких как поршневые кольца и выпускные отверстия, и таким образом обеспечить более длительный срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL SCOOTER 2T SyntS рекомендуется для многофункционального использования в двухтактных двигателях с воздушным или водяным охлаждением и могут применяться, как для смазки смесью масла с горючим, так и для отдельной смазки. При смазывании смесью масла с горючим необходимо учитывать соотношение составных компонентов смеси в соответствии с предписаниями производителя техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита от износа
- Максимально полное сгорание
- Многофункциональное применение
- Снижение количества отложений на поршневых кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
- Подходит для двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением
- Может применяться как для смазки смесью масла с горючим, так и для отдельной смазки

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC (TSC-3)
ISO-L-EGD (low smoke)
JASO FC/FD



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52



NORD OIL SCOOTER 2T SyntS

ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ

| Соотношение компонентов при смешивании | NORD OIL SCOOTER 2T SyntS | Топливо |
|--|---------------------------|---------|
| 1:50 | 20 мл | 1 л |
| 1:33 | 30 мл | 1 л |
| 1:25 | 40 мл | 1 л |
| 1:20 | 50 мл | 1 л |
| 1:50 | 100 мл | 5 л |
| 1:33 | 150 мл | 5 л |
| 1:25 | 200 мл | 5 л |
| 1:20 | 250 мл | 5 л |

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Метод | NORD OIL SCOOTER 2T SyntS |
|---|------------|---------------------------|
| Цвет | Визуально | Синий |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 62,2 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 135 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ГОСТ 4333 | 222 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -25 |
| Зольность сульфатная, %, не выше | ГОСТ 12417 | 0,05 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 860 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

