

NORD OIL GEO SAE 40

Высокоэффективное моторное масло NORD OIL GEO SAE 40 для стационарных газовых двигателей, требующих масло с низким содержанием сульфатной золы.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL GEO SAE 40 представляет собой улучшенное малозольное масло для газовых двигателей, на основе специально подобранных минеральных базовых масел и высокоэффективного современного пакета присадок с пониженным содержанием сульфатной золы.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL GEO SAE 40 специально разработано для применения в подвергающихся высоким нагрузкам стационарных газовых двигателях, эксплуатируемых на природном и биологическом газе. Современная технология присадок, в комбинации с высококачественными базовыми маслами, обеспечивают, даже при высоких температурах в камере сгорания, высокий уровень надёжности в эксплуатации при отличной защите от износа и высокой чистоте двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная защита от образования осадка и от износа
- Выраженная детергентная и диспергирующая способность
- Улучшенная антиоксидационная защита
- Уменьшает образование осадков на поршнях и шламообразование
- Разработано специально для природного газа, пригодно для биологического газа
- Улучшено по свойствам для нового поколения газовых двигателей
- Высокая производительность в газовых двигателях

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Jenbacher TI 1000-1105/TI 1000-1106/TI 1000-0125/TI 1000-1109, series 2, 3, 4, 6 C/E
- MWM TR 2105, series TCG 2016, 2020, 2032/-B, 3016, 3020
- Cummins series QSK 60G, QSV 81G/91G
- Caterpillar TR 2105, series CG132, 170, 260, SEBU 6400 series G3300, 3400, 3500, 3600
- Deutz series TCG
- MAN D&T/T&B M3271-2
- MTU series BR4000 L61, L62, L63
- Perkins series 4000
- Rolls-Royce series KG-1, KG-2, KG-3
- Wärtsilä series W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG
- Waukesha series VSG, VGF, VHP, APG
- Волгодизельмаш ГДГ 800/1000



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL GEO SAE 40

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL GEO SAE 40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	129,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	14,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 25
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,5
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	5,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	878

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

