



# NORDGarden Premium 2T

## Моторное масло для 2-х тактных двигателей садовых инструментов

Моторное масло специально разработано для 2-х тактных двигателей садовых инструментов. Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструментов. Рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты, интенсивные режимы работы. Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином. Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь.

Благодаря сочетанию высококачественного базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDGarden Premium 2T обладает следующими свойствами:

- Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.
- Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.
- Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2 до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

### Соответствует требованиям:

API-TC (TSC-3); JASO FC/FD ; ISO L-EGD ( Husqvarna, Stihl, Huter)

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица метод		
Базовый состав			полусинтетика
Цвет			синий
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	59.5
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	9.6
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	145
Зольность сульфатная	%	ГОСТ 12417	0.05
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-27
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	856
	<b>1л</b>	<b>NRM093</b>	<b>20л</b> NRM091
	<b>4л</b>	<b>NRM090</b>	<b>60л</b> NRM159
			<b>205л</b> NRM092

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)