

## NORD OIL MOTOGEAR ATV 10W-30

Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло NORD OIL MOTOGEAR ATV 10W-30 для КПП, оборудованных муфтами сцепления, работающих, как в масле, так и без, а также тормозных систем, работающих в масляной ванне. Соответствует трансмиссионным маслам с вязкостью SAE 80W.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL MOTOGEAR ATV 10W-30 изготавливается из синтетических и минеральных базовых масел с вводом функционального пакета присадок. Взаимодействие специально подобранных базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности. NORD OIL MOTOGEAR ATV 10W-30 отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку при постоянных нагрузках, удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения и обеспечивает отличную работу механизмов техники.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MOTOGEAR ATV 10W-30 рекомендуется к использованию, согласно требованиям производителей техники, в КПП, оборудованных муфтами сцепления, работающих, как в масле, так и без, а также тормозных системах, работающих в масляной ванне.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Снижение рабочие шумы и вибраций
- Хорошая совместимость с различными уплотнениями
- Отлично подходит для „мокрого“ сцепления
- Снижает износ нагруженных механизмов

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- SAE 10W-30 (SAE J300)
- SAE 80W (SAE J306)

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL MOTOGEAR ATV 10W-30
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	50,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	9,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	175
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	227
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 37
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	858

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

