



NORDMarine 4T 25W-40

Синтетическое моторное масло для 4-х тактных стационарных двигателей водных транспортных средств

Синтетическое моторное масло для 4-тактных стационарных двигателей водных транспортных средств: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA. Применимо для дизельных стационарных двигателей, атмосферных и с турбонаддувом.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDMarine 4T 25W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Экономичный расход масла и топлива

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Соответствует требованиям:

API CI-4, ACEA B4, ACEA E7, NMMA FC-W, MERCURY, Verado, Mercruiser, NISSAN Marine.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	25W-40
Класс SAE			25W-40
Цвет			Янтарный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	118.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	16.0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	145
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	11.3
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	241
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-30
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	875

1л NRM126

4л NRM127

20л NRM128

60л NRM153

205л NRM129

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com