

NORD OIL GL-5 75W-90

Трансмиссионное масло

Высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач. Масло эффективно защищает детали гипоидных передач от износа и задира.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 75W-90 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
 - Превосходная совместимость с уплотнителями.

Соответствует требованиям:

API GL-5, MIL-L-2105D

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	MM ² /C	FOCT 33	131.2
Вязкость кинематическая при 100 °C	MM ² /C	FOCT 33	16.4
Индекс вязкости		ΓΟCT 25371	157
Температура вспышки в открытом тигле	°C	FOCT 4333	232
Температура застывания	°C	FOCT 20287	-40
Индекс задира	Н	FOCT 9490	581
Нагрузка сваривания	Н	FOCT 9490	3834
Диаметр пятна износа	ММ	FOCT 9490	0.42
Плотность при 20 °C	кг/м ^з	FOCT 3900	880

1л	NRT012	20л	NRT014
4л	NRT013	205л	NRT015



Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.