

NORD OIL ТОСОЛ

Готовые к применению антифризы для радиаторов охлаждения на основе моноэтиленгликоля

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ТОСОЛ А-30, NORD OIL ТОСОЛ А-40 и NORD OIL ТОСОЛ А-65 представляют собой готовые к применению антифризы на основе моноэтиленгликоля и пакета присадок для радиаторов охлаждения различной техники. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ТОСОЛ А-30, NORD OIL ТОСОЛ А-40 и NORD OIL ТОСОЛ А-65 были разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 28084-89 для охлаждения алюминиевых и чугунных двигателей. Они надежно защищают от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL ТОСОЛ А-30, NORD OIL ТОСОЛ А-40 и NORD OIL ТОСОЛ А-65 используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники. Температура замерзания NORD OIL ТОСОЛ А-30 составляет -30 °С, температура замерзания NORD OIL ТОСОЛ А-40 составляет -40 °С, у предназначенного для использования в холодном климате NORD OIL ТОСОЛ А-65 температура замерзания -65 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает требованиям стандарта ГОСТ 28084-89
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая защита от коррозии, предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами этой же спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE J1034
- ГОСТ 28084-89
- ГОСТ 33591-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ТОСОЛ А-30	NORD OIL ТОСОЛ А-40	NORD OIL ТОСОЛ А-65
Цвет	Визуально	Синий	Синий	Синий
Плотность при 20 °С, г/мл	ГОСТ 28084-89	1,061	1,072	1,086
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084-89	-30	-40	-65
Значение щелочности, см ³	ASTM D 97	10,0	10,0	10,0
Значение водородного показателя, рН	ГОСТ 28084-89	8,4	8,8	9,4

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

