



NORD OIL M-8ДМ

Моторное масло NORD OIL M-8ДМ предназначено для высокофорсированных автотракторных дизельных двигателей, дизель-генераторов и стационарных дизельных двигателей.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL M-8ДМ представляет собой минеральное масло с функциональным пакетом присадок, предназначенное для дизельных двигателей различной техники, соответствующее классу вязкости SAE 20 и эксплуатационного уровня API CB.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL M-8ДМ предназначено для смазывания высокофорсированных дизелей отечественной и иностранной грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники с турбонаддувом или без, где требуются масла данной категории.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL M-8ДМ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	104
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	219
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Щелочное число, мгКОН/г	ГОСТ 11362	8,6
Зольность, %	ГОСТ 1461	1,2

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

