



NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G12+

Готовый к применению антифриз длительного действия для радиаторов охлаждения на основе моноэтиленгликоля. Без нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G12+ представляет собой современный карбоксилатный антифриз длительного действия для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля с присадками, созданными по технологии органических кислот (ОАТ). Не содержит нитриты, амины, фосфаты и силикаты и обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G12+ был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G12+ используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает требованиям спецификации VW TL 774-F (G12+)
- Обратная совместимость с более ранними спецификациями VW TL 774 D/C (G12 и G11)
- Бессиликатная технология изготовления присадок
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии
- Предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ASTM D3306/D4985/D4656
- ГОСТ 28084
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- JIS K 2234
- VW TL-774 F (G12+)
- MAN 324 SNF
- DAF MAT 74002
- DEUTZ 0199-99-1115, MB 325.3
- Ford WSS-M 97B44-D
- Fiat-Iveco 55523/1
- GM 6277M/Opel B040 1065
- Porsche TL-774 D/F
- Renault RVI 41-01-001
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)
- Mitsubishi Super LongLife Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TB 1451/TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G12+

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G12+
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,070
Температура кипения, °С	ASTM D 1120	111
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	8,9

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

