

NordPneumo 46

Масло для пневмоинструмента

Специальное масло для пневмоинструмента, из высококачественных минеральных масел с хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии, и высокоэффективные противозадирные характеристики. Присадки препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. NordPneumo 46 демонстрируют отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая максимальную защиту в наиболее тяжелых условиях работы при интенсивной эксплуатации инструмента.

Унифицированный комплекс присадок позволяет применять масло для смазывания пневмоинструмента как вращательного, так и ударного действия.

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличная защита от износа
- Превосходная защита от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Соответствует требованиям:

ISO 6743-11 Class P, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Марка по ISO VG		ISO 3448	46
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	46.7
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	7.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	110
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	202
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-33
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	880

20л	NRI059
205л	NRI060

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

