



## NORD OIL ATF TYPE T-VI

Современная высокопроизводительная трансмиссионная жидкость NORD OIL ATF TYPE T-VI со сниженной вязкостью используемая в современных ступенчатых АКПП легковых и грузовых автомобилей европейских, американских и азиатских производителей.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL ATF TYPE T-VI представляет собой многофункциональную маловязкую трансмиссионную жидкость с широким спектром применения в современных ступенчатых автоматических коробках передач.

Взаимодействие отборных синтетических базовых масел III и IV группы по API и самых современных европейских присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ATF TYPE T-VI - высокоэффективная многофункциональная маловязкая трансмиссионная жидкость, специально оптимизированная в соответствии с требованиями современных ступенчатых коробок передач. Высокий коэффициент трения обеспечивает передачу даже очень высоких крутящих моментов без проскальзывания, плавное переключение передач, снижение шумов и вибраций. Постоянный коэффициент трения гарантирует стабильную работу коробки передач в течение всего интервала между заменами. Окрашена в красный цвет для контроля утечек жидкости и мониторинга его состояния.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сниженная вязкость для соответствия современным требованиям производителей
- Оптимизированный коэффициент трения для мягких переключений
- Надежное предотвращение колебаний при работе
- Отличные характеристики переключения при низких температурах
- Защита от износа для надежной эксплуатации, высокая устойчивость к старению и окислению
- Минимизация склонности к образованию пены, надежная защита от коррозии и износа
- Нейтральность по отношению к материалам, из которых изготавливаются уплотнения

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- |   |   |
|---|---|
| • Dexron VI                                 | • Honda DW-1                            |
| • Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV                | • Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1)      |
| • JASO M315, Class 1A                       | • Hyundai/Kia NWS-9638 T-5              |
| • Aisin Warner AW-1                         | • Hyundai/Kia P/N 040000C90SG           |
| • Aisin Warner JWS 3324                     | • Jaguar Fluid 8432                     |
| • Bentley P/N PY112995PA                    | • Land Rover P/N TYK500050, LR0022460   |
| • BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516 (BMW 1375.4) | • Maserati P/N 231603                   |
| • BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114              | • Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL, FZ         |
| • BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B) | • Mitsubishi SP-IV, ATF-J3              |
| • Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA        | • Nissan Matic-S                        |
| • Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA        | • Porsche P/N 000 043 304 00            |
| • Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA        | • Saab P/N 93 165 147 - AW-1            |
| • MB 236.12, 236.14, 236.41                 | • Shell 3353, Shell 134, Shell 1375.4   |
| • FORD Mercon LV/SP                         | • Toyota Type-WS (JWS 3324)             |
| • GM/Opel AW1                               | • VV/Audi G 052 533, G 055 005 (-A, A2) |
| • GM/Opel P/N 88863400, 88863401            | • VV/Audi G 055 540 (A2)                |



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52





## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### NORD OIL ATF TYPE T-VI

#### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ATF TYPE T-VI
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	28,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	6,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	178
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-51
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	855

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

