

## NORD OIL SCOOTER 10W-40 SintF

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло NORD OIL SCOOTER 10W-40 SintF специально разработано для использования в четырехтактных двигателях скутеров, мопедов и другой мототехники.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL SCOOTER 10W-40 SintF представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе комбинации синтетических базовых масел PAO (полиальфаолефины) и HC (гидрокрекинговые). Взаимодействие полностью синтетических базовых масел PAO и HC, а так же современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL SCOOTER 10W-40 SintF рекомендуется для четырехтактных двигателей мототехники. Оно отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках. При этом масло удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения и обеспечивает превосходную работу сцепления и КПП.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и коррозии двигателя и коробки передач
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Превосходная работа сцепления, отвечает требованиям JASO MA2
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/SM/SL/SJ
- JASO MA2

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL SCOOTER 10W-40 SintF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	102,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	14,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	151
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 38
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,5
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	875

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

