



NORDMarine 4T 10W-40

Моторное масло для 4-х тактных стационарных двигателей водных транспортных средств

Моторное масло для 4-тактных стационарных двигателей водных транспортных средств: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA. Применимо для дизельных стационарных двигателей, атмосферных и с турбонаддувом.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и уникального комплекса присадок, NORDMarine 4T 10W-40 обладает следующими свойствами:

- Очень высокую устойчивость к нагрузкам и окислению
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Соответствует требованиям:

API - CI-4/CH-4/SG, ACEA - E7

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица | метод | 10W-40 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс SAE | | | 10W-40 |
| Цвет | | | Янтарный |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 99.8 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 14.9 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 152 |
| Щелочное число | мг КОН/г | ГОСТ 30050 | 10.2 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 227 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 | -36 |
| Плотность при 20 °C | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 870 |

1л NRM061

4л NRM062

20л NRM063

60л NRM156

205л NRM064

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com