



NORD OIL MOTOGEAR 75W-140

Высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло NORD OIL MOTOGEAR 75W-140 для использования в нагруженных трансмиссиях различной мототехники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL MOTOGEAR 75W-140 изготавливается из синтетических базовых масел ПАО (полиальфаолефины) и функционального пакета присадок. Взаимодействие специально подобранных базовых масел IV группы по API и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности. NORD OIL MOTOGEAR 75W-140 отличается высокой степенью термической стабильности и образует надёжную смазочную пленку при постоянных нагрузках и обеспечивает отличную работу трансмиссионных механизмов мототехники.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MOTOGEAR 75W-140 рекомендуется к использованию, согласно требованиям производителей, в трансмиссиях мотоциклов, скутеров, мопедов и другой мототехники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Снижение рабочих шумов и вибраций
- Отличные антиокислительные, противопенные и антикоррозийные свойства
- Хорошая совместимость с различными уплотнениями
- Снижает износ нагруженных механизмов

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- SAE 75W-140

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Метод | NORD OIL MOTOGEAR 75W-140 |
|---|------------|------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² | ГОСТ 33 | 165,8 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² | ГОСТ 33 | 25,3 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 187 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 230 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | - 49 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 861 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

