



# NORD OIL Super 5W-40 SG/CD

## Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легкой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественных очищенных базовых компонентов и специального комплекса присадок, NORD OIL Super 5W-40 SG/CD обладает следующими свойствами:

- Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла
- Обеспечивает лёгкий пуск двигателя при низких температурах
- Поддержание давления в системе смазки двигателей с большим пробегом
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Поддержание работоспособности двигателя с пробегом благодаря использованию специально подобранного пакета присадок
- Обеспечивает защиту двигателя с пробегом от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных интервалов замены масла

### Соответствует требованиям:

API SG/CD

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	101.9
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14.7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	150
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	7.0
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	860

<b>1л</b>	NRL033	<b>20л</b>	NRL035
<b>4л</b>	NRL034	<b>60л</b>	NRL130
<b>5л</b>	NRL078	<b>205л</b>	NRL036

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)