



## NORD OIL WATER EQUIPMENT 10W-30 SyntS

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL WATER EQUIPMENT 10W-30 SyntS специально разработано с учётом требований спецификации NMMA FC-W для применения в различных подвесных 4-тактных двигателях водной техники.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL WATER EQUIPMENT 10W-30 SyntS представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие специальной композиции базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL WATER EQUIPMENT 10W-30 SyntS специально разработано с учётом требований спецификации NMMA FC-W (четырёхцикловое водяное охлаждение) для 4-тактных подвесных двигателей, таких производителей, как Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda, Johnson, Tohatsu и других. Оно обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту всех деталей двигателя и надёжно предотвращает отложения. Кроме того, оно обеспечивает повышенную стойкость к типичным проблемам лодочных двигателей, таким как разжижение топливом и попадание воды, и таким образом гарантирует хорошую защиту от износа и надёжную эксплуатацию.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр применения в лодочных подвесных двигателях
- Отличная защита от износа и коррозии
- Улучшенная устойчивость к попаданию топлива и воды
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

### СПЕЦИФИКАЦИИ

NMMA FC-W

JASO MA

API SM



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52



## NORD OIL WATER EQUIPMENT 10W-30 SyntS

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL WATER EQUIPMENT 10W-30 SyntS
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	77,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	12,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	153
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 36
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,5
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	867

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

