



# NORD OIL GL-4 75W-85

## Трансмиссионное масло

Высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки автомобильных трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса API GL-4. Масло обеспечивает высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-4 75W-85 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями

### Соответствует требованиям:

API GL-4

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			75W-85
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	73.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	12.5
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-45
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1b
Индекс задира	H	ГОСТ 9490	565
Нагрузка сваривания	H	ГОСТ 9490	3805
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.4
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	865
		<b>1л</b>	<b>NRT161</b>
		<b>4л</b>	<b>NRT162</b>
		<b>5л</b>	<b>NRT163</b>
		<b>20л</b>	<b>NRT164</b>
		<b>205л</b>	<b>NRT165</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)