



NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SN/CF

Высокопроизводительное моторное масло NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SN/CF специально разработанное для применения в легковых и коммерческих моделях автомобилей Ford, для которых требуется масло, соответствующее спецификациям Ford WSS-M2C 913-C или 913-D.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SN/CF представляет собой моторное масло на основе синтетических базовых масел, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Ford. Отвечает требованиям спецификаций для моторных масел Ford WSS-M2C 913-D.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SN/CF соответствует требованиям спецификации Ford WSS-M2C913-D, касающимся улучшенной совместимости с биологическим дизельным топливом, дизелем с высоким содержанием серы, улучшенной защиты первичной цепи управления, а также совместимости с материалами, из которых изготовлен ремень. Оно обладает полной обратной совместимостью с более ранними спецификациями WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C. Согласно требованиям Ford является рекомендованным для использования в легковых моделях Focus, Kuga, Mondeo с бензиновыми и дизельными моторами, и коммерческих моделях Transit с дизельными двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая устойчивость к дизельному топливу с высоким содержанием серы
- Хорошая совместимость с материалами, из которых изготавливаются уплотнения и ремни
- Полная обратная совместимость с более ранними спецификациями Ford WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C
- Высокая степень защиты от окисления благодаря специальной композиции синтетических базовых масел
- Надежная эксплуатация благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-D
- Ford WSS-M2C913-A/-B/-C
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- Iveco 18-1811 S1
- Renault RN 0700



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SN/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL PREMIUM N 5W-30 SN/CF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	61,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	11,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	175
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,4
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	9,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	855

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

