



# NORD OIL ATF III

## Жидкость для автоматических коробок передач

Полусинтетическая жидкость для автоматических коробок передач General Motor и Ford в транспортных средствах, для которых требуется использование жидкостей качества DEXRON III, также рекомендуется для других легковых автомобилей, легких грузовиков, коммерческих автомобилей, блоков рулевого управления с усилением, механических коробок передач и гидравлических систем, для которых требуется жидкость качества DEXRON III.

Благодаря сочетанию высокоочищенного базового масла и специального комплекса противозадирных присадок, NORD OIL ATF III обладает следующими свойствами:

- Контролируемые фрикционные характеристики для плавного переключения передач в различных условиях вождения.
- Улучшенные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает требуемую смазку при высоких рабочих и низких стартовых температурах.
- Улучшенный контроль пенообразования обеспечивает плавное переключение передач и длительный срок службы, а также уменьшает потери жидкости.
- Повышенная текучесть при низкой температуре обеспечивают надежную смазку при холодном пуске.
- Совместимость со всеми распространенными уплотнителями

**Соответствует требованиям:** GM Dexron III G, Ford Mercon, MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.11, Allison C-4, Caterpillar CAT TO-2, ZF TE-ML 02F, 05L, 09, 11B, 21L, ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C, MAN 339 Type V1/Z1, Voith H55.6335, Volvo 97341, Volvo CE 97340

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Цвет			красный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	35.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	7.2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-50
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	870
	<b>1л</b>	<b>NRT032</b>	<b>20л</b> NRT034
	<b>4л</b>	<b>NRT033</b>	<b>60л</b> NRT118
			<b>205л</b> NRT035

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)