



NORDWater equipment 4T 10W-30

Моторное масло для 4-х тактных подвесных бензиновых двигателей водных транспортных средств

Моторное масло специально разработано для использования в 4-х тактных подвесных двигателях водных транспортных средств, работающих в тяжелых условиях: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и уникального комплекса присадок, NORDWater equipment 4T 10W-30 обладает следующими свойствами:

- Отличное сопротивление сдвигу для обеспечения эксплуатационных характеристик при высоких температурах
- Превосходные антикоррозионные свойства
- Сохраняет высокие эксплуатационные свойства даже при загрязнении морской водой
- Улучшенные антиокислительные свойства;
- Высокие антипенные свойства для противодействия вспениванию масла и образованию воздушных пробок в системе смазки двигателя;
- Высокие диспергирующие свойства

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Соответствует требованиям:

API SJ/SG, NMMA FC-W

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	10W-30
Класс SAE			10W-30
Цвет			Янтарный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	82.1
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	12.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	142
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	7.4
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	228
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-36
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	862
	1л	NRM118	20л NRM120
	4л	NRM119	60л NRM151
			205л NRM121

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com