



NORD OIL Compressor Oil F SYNT 320

Полностью синтетическое масло для воздушных компрессоров

Синтетическое, беззольное масло для воздушных компрессоров, специально разработанное для ротационных компрессоров винтового или лопастного типа, поршневых и центробежных.

NORD OIL Compressor Oil F SYNT 320 подходит для одно- или многоступенчатых ротационных винтовых или лопастных, центробежных и поршневых компрессоров различных производителей, включая Hydrovane, Atlas Copco, Compare и Worthington.

Благодаря сочетанию высококачественного полиальфаолефинового (PAO) базового компонента и уникального комплекса присадок, обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа увеличивает срок службы масла и оборудования.
- Низкая тенденция к образованию отложений и нагара помогает снизить расходы на техническое обслуживание.
- Чрезвычайно высокий индекс вязкости.
- Отличная текучесть при низких температурах для использования в широком диапазоне рабочих температур.
- Отсутствие цинка обеспечивает отличную фильтруемость за счет минимизации засорения масляного фильтра во влажных условиях.
- Низкая летучесть обеспечивает низкий расход масла и уменьшение интервалов пополнения.
- Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии.
- Совместимость с минеральными смазочными материалами, а также с уплотнителями и красками, как правило, используемыми с минеральными маслами.

Соответствует требованиям:

DIN 51506 VDL, ISO 6743-3-DAB/DAJ

Типичные физико-химические характеристики

Класс ISO	Единица	Метод	320
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	319.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	33.0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	145
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	245
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.1
Коррозия на медной пластинке, 24 ч. при 100 C		ASTM D 130	1b
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	870

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

20л	NRS092
205л	NRS093

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com