



## NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4

Высокоэффективное всесезонное малозольное масло NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4 с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы для дизельных двигателей, подвергающихся сверхвысоким нагрузкам (SHPD) на основе комбинации синтетических базовых масел III группы и ПАО (полиальфаолефины).

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4 является современным моторным маслом, предназначенным для дизельных двигателей со сверхвысокими нагрузками (Super-High-Performance-Diesel) с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS) на основе комбинации синтетических базовых масел III и IV группы по API и сбалансированного пакета современных присадок. Моторное масло NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4 было специально разработано для современных дизельных двигателей с системами нейтрализации отработанных газов в грузовых автомобилях, автобусах и строительном оборудовании. Благодаря классу вязкости SAE 5W-30, это моторное масло в полном объеме использует потенциал экономии топлива, заложенный в современных концепциях двигателей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4 специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях с системами нейтрализации отработавших газов (с нормой токсичности до EURO VI). Рекомендуются к использованию в транспортных средствах с сажевыми фильтрами DPF, катализаторами селективного восстановления SCR и рециркуляцией отработавших газов EGR. Современная концепция его изготовления обеспечивает широкий спектр применения, согласно предписаниям производителя и безопасную эксплуатацию даже в тяжелых рабочих условиях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность использования в современных малотоксичных дизельных двигателях (например, EURO VI)
- Повышенная эффективность использования топлива и сокращения выброса CO<sub>2</sub>
- Безопасный холодный запуск даже при очень низких температурах
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Высокая степень защиты от окисления благодаря комбинации синтетических базовых масел III и IV группы
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при экстремальных нагрузках
- Позволяет увеличить интервалы замены, согласно требованиям производителя техники
- Отличная защита от образования коррозии и шлама
- Возможность смешивания и совместимость с моторными маслами подобных спецификаций

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CK-4
- ACEA E7/E9/E11
- JASO DH-2
- MB 228.31
- MAN M 3275/M 3575
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MTU Type 2.1
- Ford WSS-M2C171-F1



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52





## NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Diesel Premium 5W-30 CK-4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	63,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	11,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	182
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 48
Сульфатная зольность, %, не более	ГОСТ 12417	1,0
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,1
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	854

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

