

NORD OIL ТП-22, ТП-30

Минеральные турбинные масла NORD OIL ТП-22 и ТП-30 предназначены для смазывания и охлаждения подшипников и вспомогательных механизмов различных типов турбин.

ОПИСАНИЕ

Турбинные масла NORD OIL ТП изготавливаются из минеральных базовых масел глубокой очистки и специально подобранных присадок, усиливающие деэмульгирующие, противокоррозионные и антиокислительные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ТП-22 предназначено для применения в централизованных системах смазки паровых турбин, а также в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды. NORD OIL ТП-30 применяется в турбокомпрессорных машинах, паровых и газовых турбинах, гидротурбинах, также в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления
- Хорошие деэмульгирующие свойства
- Защита от коррозии и лаковых отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 9972-74

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ТП-22	NORD OIL ТП-30
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	30,5	43,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102	104
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-16	-12
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 1461	0,1	0,4
Время деэмульсации, сек	ГОСТ 12068	135	175
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	865	874

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 5052

