



# NORD OIL GL-5 75W-90 LS

## Трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения

Чрезвычайно высокоэффективное противозадирное автомобильное трансмиссионное масло, специально разработанное для использования в современных высокопроизводительных легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и грузовых автомобилях с дифференциалами повышенного трения.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 75W-90 LS обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные несущие характеристики.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Отлично подходит для дифференциалов повышенного трения, эффективно предотвращает вибрацию и улучшает сцепление.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Хорошие фрикционные свойства увеличивают

**Соответствует требованиям: API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)**

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	75W-90
Класс SAE			75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	91.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	191
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-47
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	556
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3906
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.66
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	868

#### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

**205л**      **NRT177**



#### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)