



NORDGarden 2T п/с.

Моторное масло для 2-х тактных двигателей садовых инструментов

Моторное масло специально разработано для 2-х тактных двигателей садовых инструментов. Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструментов. Рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты, интенсивные режимы работы. Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином. Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь.

Благодаря сочетанию высококачественного базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDGarden 2T п/с. обладает следующими свойствами:

- Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.
- Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.
- Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2 до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Соответствует требованиям:

API-TC (TSC-3); JASO FC/FD ; ISO L-EGD (Husqvarna, Stihl, Huter)

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица метод | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Базовый состав | | | полусинтетика |
| Цвет | | | синий |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 65.6 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 9.5 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 135 |
| Зольность сульфатная | % | ГОСТ 12417 | 0.05 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 221 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 | -25 |
| Плотность при 20 °C | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 860 |
| | 1л | NRM069 | 20л NRM071 |
| | 4л | NRM070 | 60л NRM158 |
| | | | 205л NRM072 |

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com