



NORD OIL SPECIAL F SYNT 0W30

Универсальное трансмиссионное масло

Синтетическое масло для трансмиссий и гидравлических маслоохлаждаемых тормозов и систем сцеплений сельскохозяйственных, приусадебных и промышленных тракторов. Благодаря низкой температуре застывания это масло особенно подходит для использования в условиях холодного климата.

Благодаря сочетанию высококачественных базовых масел группы ПАО и современного пакета присадок, NORD OIL SPECIAL F SYNT 0W30 обладает следующими свойствами:

- Уменьшение расхода топлива
- Оптимальные характеристики машин в широком диапазоне температур
- Превосходная защита зубчатых колес
- Повышение производительности машины благодаря увеличению скорости движения машины
- Увеличенные межсервисные интервалы
- Снижение шума в тормозах

Соответствует требованиям:

Komatsu KES 07.871, WB102, Case MS 1207, 1209, 1210, Hytran B Plus, A Allison C4, Caterpillar TO-2, John Deere J20D/J14C/J21A, Massey Ferguson M1127B/1129A/1141, New Holland NH-410B, API GL4.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			0W30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	58.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	9.9
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	158
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-54
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	855
		20л	NRT109
		205л	NRT110

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com