



# NORDMarine 4T 10W-30

## Моторное масло для 4-х тактных стационарных бензиновых двигателей водных транспортных средств

Моторное масло для 4-тактных двигателей стационарных бензиновых двигателях водных транспортных средств: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA. Применимо для дизельных стационарных двигателей, атмосферных и с турбонаддувом.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и уникального комплекса присадок, NORDMarine 4T 10W-30 обладает следующими свойствами:

- Очень высокую устойчивость к нагрузкам и окислению
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

### Соответствует требованиям:

API SJ / SG

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			10W-30
Цвет			Янтарный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	77.7
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	12.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	152
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	9.4
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	229
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-36
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	862

<b>1л</b>	<b>NRM057</b>	<b>20л</b>	<b>NRM059</b>
<b>4л</b>	<b>NRM058</b>	<b>60л</b>	<b>NRM155</b>
		<b>205л</b>	<b>NRM060</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)