

NORD OIL DIESEL EXTRA CF-4/CF

Серия сезонных моторных масел на минеральной основе для тяжелой техники

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL DIESEL EXTRA 10W CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 20 CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 30 CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 40 CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 50 CF-4/CF представляют собой моторные масла класса API CF-4/CF. Взаимодействие минеральных базовых масел и эффективных присадок обеспечивает преимущества его применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL DIESEL EXTRA 10W CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 20 CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 30 CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 40 CF-4/CF, NORD OIL DIESEL EXTRA 50 CF-4/CF используются в соответствии с предписаниями производителя в четырёхтактных и двухтактных дизельных двигателях различной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для грузовых, сельскохозяйственных, строительных и специальных машин
- Подходит для турбодвигателей
- Предотвращает образование лака и коксование
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа
- Устойчивость к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CF-4/CF

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL DIESEL EXTRA 10W	NORD OIL DIESEL EXTRA 20	NORD OIL DIESEL EXTRA 30	NORD OIL DIESEL EXTRA 40	NORD OIL DIESEL EXTRA 50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	7,1	8,8	11,7	15,1	20,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107	103	100	98	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215	223	232	245	249
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-37	-24	-21	-17	-16
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	880	889	893	898	899

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

