



NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

Высококачественное синтетическое масло для применения в синхронизированных и не синхронизированных ручных коробках передач, задних мостах легко и высоконагруженных трансмиссиях, мостах и конечных передачах при высоких значениях давления, а так же иных узлах в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL 5.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL F SYNT GL-5 75W-90 обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

Соответствует требованиям: MT-1; Scania STO 1:0; ISUZU Axle Oil; ISUZU LCV Front Axle Oil; ISUZU Large Manual transmission Oil; Meritor 0-76-N; Volvo 97312; SAE J2360; MAN 342 Typ M2; Dana SHAES 256 Rev C/429; Detroit Fluids Specification 93K219.01; Mack GO-J Plus; Eaton PS 163 MB-Approval 235.8; VOITH TURBO 132.00374401/132.00374402; Flender Railway Gears T7302 ZF TE-ML 05A/08/12L/12N/16F/17B/19C/21A; SCANIA STO 2:0 A, FS Navistar MPAPS B-6821; Hyundai Dymos P1105S Axle – Low Floor Rear Axle; MIL-PRF-2105E, GL-5.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	75W-90
Класс SAE			75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	91.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	16.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	190
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-47
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1b
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	880

1л	NRT085	20л	NRT079
4л	NRT086	60л	NRT113
		205л	NRT080

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com