

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40

Готовый к применению антифриз длительного действия для радиаторов охлаждения тяжелой техники на основе моноэтиленгликоля. Без нитритов, аминов, фосфатов.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40 представляет собой современный лобридный антифриз длительного действия для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля с присадками, созданными по технологии органических кислот (ОАТ) с добавлением неорганических ингибиторов на основе силикатов. Не содержит нитриты, амины, фосфаты и обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40 был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40 используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лобридная технология изготовления присадок
- Возможность применения в новейших чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии
- Предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ASTM D3306/D4985/D4656
- ГОСТ 28084
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- JIS K 2234
- MAN 324 Si-OAT
- MB 326.5/326.6
- Scania TB 1451
- Cummins CES 14603
- Deutz DQC CC-14
- AS 2108-2004,
- CUNA NC 956-16,
- PN-C 40007:2000,
- ÖNORM V 5123,
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013
- Deutz-Fahr (>04/2017)
- Liebherr LH-01-COL3A
- MTU MTL 5048
- SETRA 326.6
- VW TL 774-G (G12++)



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,076
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	110
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	8,7

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

