

NORDMarine 4T 15W-50

Синтетическое моторное масло для 4-х тактных стационарных бензиновых двигателей водных транспортных средств

Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей стационарных бензиновых двигателях водных транспортных средств: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA. Применимо для дизельных стационарных двигателей, атмосферных и с турбонаддувом.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDMarine 4T 15W-50 обладает следующими свойствами:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Экономичный расход масла и топлива

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Соответствует требованиям:

API SH/SG/SD, CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			15W-50
Цвет			Янтарный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	133.1
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	18.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	151
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	9.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	238
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-28
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	874

1л NRM122

4л NRM123

20л NRM124

60л NRM152

205л NRM125

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

