



NORD OIL GL-5 80W-140

Трансмиссионное масло

Высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 80W-140 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

Соответствует требованиям:

API GL-5, API MT-1, Mack GO-J, MIL-L-2105 D, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 16D, 21A

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица | метод | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| Класс SAE | | | 80W-140 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С | мм ² /с | ГОСТ 33 | 291.0 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | мм ² /с | ГОСТ 33 | 26.0 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 116 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 231 |
| Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 | -34 |
| Индекс задира | Н | ГОСТ 9490 | 539 |
| Нагрузка сваривания | Н | ГОСТ 9490 | 3578 |
| Диаметр пятна износа | мм | ГОСТ 9490 | 0.4 |
| Плотность при 20 °С | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 900 |

20л NRT 120

205л NRT 121

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com