



NORD OIL Specific Line 15w-50 Газель CI-4

Моторное масло для автомобилей модельного ряда завода ГАЗ

Уникальное всесезонное моторное масло разработано преимущественно для применения в дизельных двигателях с пробегом экологического класса «Евро-3,-4,-5». Применимо с системами EGR и SCR, за исключением двигателей, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественных базовых масел и специального комплекса присадок NORD OIL Specific Line 15W-50 Газель CI-4 обладает следующими свойствами:

- Сокращение расхода масла.
- Подходит для двигателей с пробегом.
- Увеличение срока службы автомобиля.

Соответствует требованиям:

API CI-4/SL

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	15W-50
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	165.6
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	20.4
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	144
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	11.1
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.6
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-29
Плотность при 15 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	871



Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.