



# NORD OIL GL-4/5 75W-90

## Трансмиссионное масло

Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло, удовлетворяющее строгим требованиям легких и тяжелых коммерческих автомобилей и вездеходной техники, работающей в самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальные присадки позволяют использовать одну смазку в задних мостах, синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-4/5 75W-90 обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

### Соответствует требованиям:

API GL-4/5, MT-1, SAE J2360, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	75W-90
Класс SAE			75W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	111.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	17.3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	171
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	219
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-44
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	565
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3841
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.4
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	880
		<b>1л</b> NRT004	<b>20л</b> NRT006
		<b>4л</b> NRT005	<b>60л</b> NRT116
			<b>205л</b> NRT007

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)