

NordPneumo 150

Масло для пневмоинструмента

Специальное масло для пневмоинструмента, из высококачественных минеральных масел с хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии, и высокоэффективные противозадирные характеристики. Присадки препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. NordPneumo 150 демонстрируют отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая максимальную защиту в наиболее тяжелых условиях работы при интенсивной эксплуатации инструмента.

Унифицированный комплекс присадок позволяет применять масло для смазывания пневмоинструмента как вращательного, так и ударного действия.

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличная защита от износа
- Превосходная защита от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Соответствует требованиям:

ISO 6743-11 Class P, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица | метод | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| Марка по ISO VG | | ISO 3448 | 150 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 150.4 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 15.8 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 109 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 223 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 | -24 |
| Плотность при 20 °C | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 890 |

| | |
|-------------|---------------|
| 20л | NR1063 |
| 205л | NR1064 |

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

