

NORD OIL SNOW ROAD 4T 5W-30 SyntF

Высокоэффективное синтетическое моторное масло NORD OIL SNOW ROAD 4T 5W-30 SyntF для четырёхтактных двигателей снегоходов, сноубайков, мотосаней и другой зимней мототехники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL SNOW ROAD 4T 5W-30 SyntF представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе комбинации синтетических базовых масел PAO (полиальфаолефины) и HC (гидрокрекинговые). Взаимодействие полностью синтетических базовых масел PAO и HC, а также современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL SNOW ROAD 4T 5W-30 SyntF рекомендуется для четырёхтактных двигателей снегоходов, сноубайков, мотосаней и другой зимней мототехники таких производителей, как Yamaha, Ski-doo, BRP, Artic Cat, Lynx, и других. Отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках и низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и коррозии
- Стабильная смазочная пленка при холодном старте и высоких нагрузках
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/SM/SL

ACEA A3/B4

JASO MA2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL SNOW ROAD 4T 5W-30 SyntF
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	80,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	12,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	152
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	229
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 45
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,1
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	868

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

