

НОРД Антифриз G11 зеленый

Готовый к применению антифриз для радиаторов охлаждения различной техники на основе моноэтиленгликоля.

ОПИСАНИЕ

НОРД Антифриз G11 зеленый представляет собой антифриз для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля и современных гибридных присадок. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРД Антифриз G11 зеленый разработан в соответствии с требованиями производителей алюминиевых и чугунных двигателей. НОРД Антифриз G11 зеленый защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибридная технология изготовления присадок
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Предотвращение образования отложений
- Защита от коррозии и кавитации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE J1034
- BS 6580

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	НОРД Антифриз G11 зеленый
Цвет	Визуально	Зеленый
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,069
Температура кипения, °С	ASTM D 1120	105
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	8,4

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

